

FICHA TÉCNICA: GUARDA CAMILLAS	
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	
Protectores guarda camillas de PVC, con sistema de clips, que irá anclada a las paredes y puertas en los sitios solicitados a una altura definida.	
Marca: Inofloor	
El guarda camillas cuenta con soporte de aluminio	
Dimensiones:	
Ancho:	5 ½" (140mm)
Espesor:	1 ½" (38mm) espesor
Resistencia:	
Estructura de soporte:	175lb
Características:	
Color según requerimiento	
Normativa:	
Cumple con la normativa de propagación de fuego (UL)	
Instalación:	
Las franjas de PVC se anclan en los sitios solicitados por medio de pernos expansivos de 1 ½" o microperforantes inoxidables cada 60cm. Serán instalados con sistema de clip de aluminio que van anclados a la pared cada 60cm, con tornillo de 3/16" o microperforantes, las franjas de PVC se instalarán a 90cm del piso.	

MODO DE COLOCACIÓN



1
Mida la longitud de la pared donde desea instalar el Guardacamilla. Si desea instalar el Guardacamilla con sus accesorios Terminales, considere que miden 4 cm de largo cada uno.



2
Marque en el dorso del Guardacamillas donde desea cortar calculando la medida de los terminales.



3
Corte la base de aluminio con un disco para metales.



4
Corte la tapa de PVC con sierra de mano.



5
Sobre una superficie plana marque la ubicación de las perforaciones a realizar cada 60 cm.



6
Realice agujeros con un taladro en el centro de la base de aluminio. Para los Terminales, realice las perforaciones a 5mm del borde en el centro de dicho perfil.



7
Coloque un tarugo de expansión de plástico en los orificios.



8
Utilizando tornillos, fije la base de aluminio, los terminales y ajuste.



9
Presente el frente del Guardacamillas sobre la base de aluminio y presione hasta escuchar un click.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Los Guardacamillas de PVC no precisan ningún tipo de mantenimiento especial puesto que la superficie no es porosa aunque son sensibles a la acción de ciertos disolventes. Se recomienda fregado manual con detergente neutro o detergente polimérico.

